

文档编码	
密级	
文档版本	
拟制人	DNA
日期	

# DNA\_3.1

## 久其研发与应用平台

### 启动参数



**郑重声明：**北京久其软件股份有限公司版权所有。本文档中任何部分未经北京久其软件股份有限公司书面授权，不得将材料泄露给第三方，不得以任何手段、任何形式进行复制与传播。



# 1 概述

## 1.1 文档适用范围

本文主要面向的是基于 bap 的实施人员

## 1.2 名词解释

名词	解释

## 1.3 标记符号

符号	说明	示例
■ 背景+斜体	子系统、模块、功能名称	首页>常用>我的工作台
■ 半角括号	窗体可视标签	请在[标题]区域输入 workflow 标题
■ 加粗+下划线	按钮或热链接	点击 <b><u>办理</u></b> 按钮
■ 双引号	界面提示文字	“任务已经发送给 XXX”
■ 	帮助	 帮助: XXX
■ 	提醒	 提醒: XXX
■ 	警告	 警告: XXX
■ 	重要	 重要: XXX
■ 	技巧	 技巧: XXX

提醒: 请统一使用本文档模版自带的样式集。

## 2 启动参数

参数	介绍
-Dcom.jiuqi.dna.debug=true	调试 debug 模式
-Dcom.jiuqi.dna.debug.sql.dml=true	在日志或控制台中记录 DML 语句 DML—数据操纵语言 (SELECT, DELETE, UPDATE, INSERT)
-Dcom.jiuqi.dna.debug.sql.ddl=true	在日志或控制台中记录 DDL 语句 DDL—数据定义语言 (CREATE, ALTER, DROP, DECLARE)
-Dcom.jiuqi.dna.debug.sql.dmlparam	在日志或控制台中记录设置保留参数的信息
-Dcom.jiuqi.dna.debug.dnasqlparser	在日志或控制台中记录 DNA SQL 语句信息
-Dcom.jiuqi.dna.debug.sql.duration=true	打印 sql 时间、dml、ddl
-Dout.redirect=true	日志重定向, 日志存在 work 下 sever.log
-Duser.timezone=GMT+08	设置时区
-Xmn256M	设置新域的大小。此值对系统性能影响较大, Sun 官方推荐配置为整个堆的 3/8
-Xms256M	JVM 初始分配的内存大小为 256m
-Xmx1024M	JVM 最大分配的内存大小为 1024m
-Xss18kb	设置每个线程的大小 18kb
-XX:MaxPermSize=256M	JVM 最大允许分配的非堆内存为 256m
-XX:PermSize=128M	JVM 初始分配的非堆内存为 128m
-Dosgi.console.blockOnReady=true	设置 OSGi 控制台是否使用阻塞模式 在 Linux/Unix 系统下, 如果需要以后台守护进程的方式运行服务, 则需要设置本参数。 在 Windows 系统下, 目前没有发现本参数会造成什么影响。
-Dfile.encoding=GBK	设置服务输入输出的默认编码格式。如果不设置, 默认是系统默认编码
-Dcom.jiuqi.dna.exclusive-data-source=true	数据库独占
-Dcom.jiuqi.dna.ui.theme=themeName	themeName 的值为主题插件中的 dna.xml 中配置的主题名。
-dcom.jiuqi.dna.ui.theme =true	表示主题是否有效
-Dcom.jiuqi.dna.debug.level=debug,error	表示只记录级别为 DEBUG 和 ERROR 的日志, 其他级别的日志不会记录。如果再加上 -Dcom.jiuqi.dna.debug=true 参数, 则记录日志的同时, 还会将日志内容打印到标准输出上。
-Dcom.jiuqi.dna.bap.authed=true	加快新建用户的响应时间
-Dcom.jiuqi.dna.ui.internal.ie6=true	在纯 IE6 环境下使用 DNA, true 允许, false 不允许; (还是建议不使用 IE6 环境)
-Djava.util.Arrays.useLegacyMergeSort=true	使用 jdk7 时需要增加这条启动参数, 该启动参数的含义是使用之前 java6 的排序算法, 以兼容基于 java6 编写的程序。